

KOMBI-GRUBBER FINISHER

- Die Maschine kombiniert mehrere Arbeitsschritte in einer Überfahrt: flache Stoppelbearbeitung, tiefes Auflockern des Bodens, anschließendes Einebnen und Rückverfestigen
- Non-Stop hydropneumatische Überlastsicherung der Zinken
- Arbeitstiefe bis zu 35 cm, hydraulisch einstellbar über Deichsel und hintere Stützwalze
- Maximale Durchgängigkeit durch dreireihige Anordnung der Zinken mit vergrößerten Abständen
- Integrierte Achse für bessere Wendigkeit und gleichmäßige Gewichtsverteilung während der Arbeit
- Große Auswahl an Stützwalzen: Rohrwalze, DDL, Crackerwalze, U-Walze und Doppel-U-Walze
- Robuster Rahmen aus hochfestem Material
- Wartungsfreundlich dank minimaler Schmierstellen



Typ
halb aufgesattelt, hydraulisch
klappbar (Modelle 400 und 520)



Arbeitsbreite
3, 4,15 und 5,4 m



Arbeitsgeschwindigkeit
bis zu 10 km/h



Arbeitstiefe
bis zu 35 cm



Scheibendurchmesser
510 mm



Zinkensicherung
Nonstop
hydropneumatisch



Einsatzbereich
flache und tiefe
Bodenbearbeitung

TECHNISCHE DATEN

| | 300 | 400 | 520 |
|---|------------------|-------------|-------------|
| Arbeitsbreite [cm] | 300 | 415 | 540 |
| Transportbreite [cm] | 300 | 280 | 280 |
| Mindestleistung des Traktors [PS] | 190 | 240 | 300 |
| Anzahl der Scheiben / Scheibendurchmesser [mm] | 22 / 510 | 32 / 510 | 44 / 510 |
| Anzahl der Zinken / Zinkenabstand [mm] | 9 / 325 | 13 / 310 | 17 / 310 |
| Anzahl der Einebnungsschei- ben / Federn | 8 | 10 | 12 |
| Maximale Arbeitstiefe [cm] | 35 | 35 | 35 |
| Bereifung | 19/45-17 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
| Gewicht [kg] | 3300 - 4000 | 4900 - 5700 | 5600 - 6500 |
| Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Aufhängung (Standard) | Schwenköse 51 mm | | |

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz_machinery



Funded by
the European Union