

### SCHEIBENEGGE

# ONTARIO

- Verlängerter Abstand zwischen der ersten und zweiten Scheibenreihe
- Erhöhte Bodenfreiheit unter dem Rahmen
- Verbessertes Durchgang von Pflanzenrückständen
- Scheiben montiert auf hochfesten Zinken
- Standard-Scheibendurchmesser von 510 mm optional ersetzbar durch größere 560 mm
- Integrierte Achse für gleichmäßige Gewichtsverteilung und bessere Wendigkeit
- Geeignet für flaches, ganzflächiges Schneiden, Auflockern und intensives Einarbeiten von Pflanzenrückständen bis 12 cm Tiefe
- Breites Angebot an Stützwalzen, z. B. Doppelte U-Walzen
- Robuster Rahmen aus hochfestem



**Type**  
halbgetragen,  
hydraulisch klappbar



**Arbeitsbreite**  
5 - 6 m



**Arbeitsgeschwindigkeit**  
bis zu 15 km/h



**Arbeitstiefe**  
bis zu 12 cm



**Scheibendurchmesser**  
510 mm  
(auf Wunsch 560 mm)



**Einsatzbereich**  
flache Stoppelbearbeitung,  
Saatbettvorbereitung



**EU-Homologation**

TECHNISCHE DATEN		500	600
Arbeitsbreite	[m]	5	6
Transportbreite	[m]	2,95	2,95
Anzahl der Scheiben	[Stk.]	40	48
Maximale Arbeitstiefe	[cm]	12	12
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit	[km/h]	15	15
Rahmen	[Stk.]	Zweiteilig, halbgetragen, hydraulisch klappbar	
Mindestleistung des Traktors	[kW/PS]	140/180	170/230
Anhängung (Standard)		Unterlenker Kat. 3	
Bereifung (Standard)		19/45-17	19/45-17

[WWW.SMSCZ.CZ](http://WWW.SMSCZ.CZ)

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / [smscz@smscz.cz](mailto:smscz@smscz.cz) / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz\_machinery



Funded by  
the European Union