

VÝHODY STROJE

- Disky jsou umístěny na rám stroje pomocí vysokopevnostních dvouslupic, což zvyšuje tuhost a pružnost celé pracovní sestavy
- Pracovní úhel disků přináší agresivní záběr a kvalitní výkon i při vyšších rychlostech
- Vysoká světlá výška pod rámem a široké rozestupy mezi pracovními sekcemi brání ucpávání stroje
- Možnost volby disků - 510 mm jako standard, 560 mm na vyžádání
- Široký výběr příslušenství (opěrné válce, secí nástavby a další)
- Hydraulicky nastavitelná pracovní hloubka

VYUŽITÍ

- Rychlá mělká podmítka do hloubky až 12 cm
- Intenzivní promíchání rostlinných zbytků
- Předset'ová příprava po orbě nebo kypření
- Rovnoměrné zapracování organické hmoty
- Upevnění půdy a obnova kapilarity
- Možnost osazení secím zařízením pro výsev meziplojin a zeleného hnojení



OPĚRNÉ VÁLCE



Trubkový válec
Ø 540 mm
Vhodný pro standardní podmínky



U válec
Ø 540 mm
Výborný drobicí účinek



Pružinový válec
Ø 530 mm
Vysoká odolnost proti lepení



DDL válec
Ø 560 mm
Vynikající drticí a utužovací efekt

TYPY DISKŮ



Standard
Ø 510 mm
nebo Ø 560 mm



Labrador
Ø 510 mm



Typ
Nesený,
hydraulicky skládaný



Pracovní šířka
4 - 6 m



Pracovní hloubka
Až 12 cm



Průměr disků
510 mm
560 (volitelně)

TECHNICKÁ DATA	400	500	600
Typ	nesený, hydraulicky skládaný		
Počet rámu	2		
Pracovní šířka [cm]	430	510	600
Transportní šířka [cm]	255		
Počet disků [ks]	32	40	48
Tažný prostředek [kW/HP]	110/150	140/180	170/230
Hmotnost* [kg]	2600	3000	3400
Kategorie závěsu	kat. 3N		

*V závislosti na zvolené specifikaci stroje.

WWW.SMSCZ.CZ

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / smscz@smscz.cz / +420 371 722 137

@smscz.machinery

@smscz_machinery



Spolufinancováno
Evropskou unií