

NOVÁ GENERACE 2026

## PŘEDNOSTI STROJE

- Jednoduché ovládání za pomoci tří hydraulických okruhů: rozložení stroje do transportní/pracovní polohy a hydraulické ovládání smykové lišty
- Výborné kopírování terénu díky třídičnému rámu a volnému zavěšení každé sekce, možno vychýlení křídel do pozitivních (max. 5 %) i negativních úhlů
- Využití originálního systému TitanLock k dokonalému axiálnímu stažení litinových cambridge segmentů na hřídeli

## UPLATNĚNÍ

- Předsetová příprava
- Válení osiva po zasetí na polích
- Rovnání hrubé brázdy po orbě
- Utužení půdy a podpora vzcházení osiva



### Typ

polonesený,  
hydraulicky skládaný



### Pracovní záběr

6,3 m



### Pracovní rychlost

až 14 km/h



### Určení stroje

polní aplikace



### EU homologace

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Kotouč Cambridge C**  
Ø 510/530 mm,  
GGG 50



**Hladký válec  
+ ocelová stěrka**  
Ø 610 mm,  
plnitelný vodou



**Kotouč Cambridge C**  
Ø 610/630 mm,  
GGG 50



**Prismatický kotouč Z**  
Ø 500/550 mm,  
GGG 50



### Rovnáci lišta

Smyková lišta s plochým zahnutým ostrím  
skvěle urovňuje půdu a rozbíjí hrudky.

TITAN SIMPLE		630
Pracovní šířka	cm	630
Transportní šířka	cm	231
Váha*	kg	3 690
Min. výkon	kW/HP	65/90
Počet pracovních rámů		3
Pracovní rychlost	km/h	8 - 14
Závěs		oko 40
Rozměr pneu (standard)		11/80-15,3
Flotační kola		400/60-15,5

\* Hmotnost stroje s kotouči  
C510/530 a smykem

[WWW.SMSCZ.CZ](http://WWW.SMSCZ.CZ)

SMS CZ s. r. o. / U Saské brány 12, Rokycany, 337 01 / [smscz@smscz.cz](mailto:smscz@smscz.cz) / +420 371 722 137



@smscz.machinery



@smscz\_machinery



Spolufinancováno  
Evropskou unií